

TEVAN PANOX[®] 300 Werkinstructies

LET OP!

- Panox 300 is een gebruiksklaar desinfectiemiddel en gebruikt u voor de desinfectie van alle waterbestendige oppervlakken.
- Werk alleen met Panox 300 na begeleidende instructies.
- Panox 300 is niet gevaarlijk dankzij de samenstelling op basis van waterstofperoxide en een laag gehalte perazijnzuur.
- Wanneer u niet reinigt voor u desinfecteert, laat u vuilresten achter waar micro-organismen zich aan kunnen hechten. Het is belangrijk om dit vuil eerst te verwijderen voor u gaat desinfecteren.

DESINFECTEREN VAN OPPERVLAKKEN

VLOEREN

-  Vloer-oppervlak eerst stofzuigen of stofwissen.
-  Doe 10 moppen in een mopbox.
-  Plaats op de mopbox de impregatie-zeef.
-  Giet 2 liter Panox 300 over de moppen.
-  Afsluiten met deksel zodat de moppen vochtig blijven.
-  Plaats een mop uit de mopbox op de vlakmophouder.
-  Vloer-oppervlak goed nat maken.
-  Laat het product minimaal 5 minuten inwerken.
-  Schrob het oppervlak met een machine en raak daarbij goed de voegen.
-  Los-gekomen vervuiling en vloestof opzuigen met een waterzuiger.
-  Deponeer de moppen in een waszak.
-  Laat de waszak achter bij of in de was-machine.

TIPS

- Gebruik Panox 300 niet op marmer en marmercomposiet.
- Met één mop kan er 50 m² vloer behandeld worden.
- Laat de gele waarschuwingsborden staan totdat de vloer droog is.

BENODIGDHEDEN

- ✓ Panox 300
- ✓ Voleopro werkwagen
- ✓ Microvezel doeken
- ✓ Microvezel moppen
- ✓ Steel 120 - 180 cm
- ✓ Mopframe
- ✓ Pre-Box
- ✓ Pre-Box deksel
- ✓ Impregatiezeef
- ✓ Schrobmachine
- ✓ Stofzuiger

Bestel op
TEVAN.COM



INTERIEUR & SANITAIR

- ▶ Vouw de microvezeldoeken 3x dubbel in vlakken en plaats de doeken op de zijkant in de bovenste emmers van de werkwagen.
- ▶ Giet verdelend de helft van de Panox 300 over de doeken.
- ▶ Draai de doeken en giet verdelend de andere helft over de doeken.
- ▶ De doeken zijn nu klaar voor gebruik.
- ▶ Breng Panox 300 aan op het oppervlak met de vochtige microvezeldoek.
- ▶ Laat het product minimaal 5 minuten inwerken, terwijl het oppervlak nat blijft.
- ▶ Naspoelen niet nodig.
- ▶ Oppervlak afdrogen met een doek indien gewenst.

- 
- 
-  2X
- 

TIPS

- Als een microvezeldoek niet in vlakken wordt gevouwen, maar telkens tot een prop wordt gevormd, dan wordt de doek niet optimaal benut en wordt het vuilopnemend vermogen van de doek gedurende de werkzaamheden minder.
- Een (te) droge microvezeldoek neemt het vuil minder goed op wegens het ontbreken van een goede werking tussen de vezels.
- Een te natte microvezeldoek veroorzaakt strepen en een te nat oppervlak geeft kalkvlekken.
- Druk uitoefenen op de doek is onnodig. Door een licht draaiende beweging wordt het beste resultaat verkregen.
- Vervuilde microvezeldoeken dienen regelmatig vervangen te worden door schone microvezeldoeken.
- Uitspoelen en uitwringen van microvezeldoeken heeft geen zin: Microvezels houden opgenomen vuil vast totdat ze gewassen worden.
- De microvezeldoek en mop dient machinaal op 90° C gewassen te worden met een kwart van een normale hoeveelheid wasmiddel.
- Wasmiddel mag geen bleekmiddel of wasverzachter bevatten.
- De microvezeldoek en mop mogen in een wasdroger.

