

LOCRON-L

Vloeibaar vlokmiddel

Het product

Vlokmiddel op basis van aluminiumhydroxy-chloride. Locron-L is vloeibaar dus gemakkelijk doseerbaar. Zeer geschikt voor filterinstallaties in zwembaden. Zowel verdund (max. 10 keer) als onverdund toepasbaar.

Gering verbruik, in zwembadwater meestal vanaf 0,02 tot 0,2 gram per m3 rondgepompt water. Vorming van zeer hechte vlokken.

Eigenschappen

- Vloeibaar, dus gemakkelijk doseerbaar
- Zowel verdund (max 10 keer) als onverdund toepasbaar
- Gering verbruik, in zwembadwater vanaf 0,02 tot 0,2 gram per m3 rondgepompt water
- Vorming van zeer hechte vlokken
- Geen opbouw van een harde laag op het filterbed (en de zgn kanaal-vorming)
- pH-bereik 5-9
- Ongevoelig voor de watertemperatuur
- Een lager verbruik van suppletiewater en van chloorbleekloog blijkt zeer goed mogelijk te zijn
- LOCRON-L is chloorstabiël (dus geen chlooropname).

Dosering & Gebruik

0,02 - 0,2 g/m3

0,02 tot 0,2 gram per m3 rondgepompt water. Advies 1:9

LOCRON-L dient bij voorkeur continu aan het gecirculeerde zwembadwater te worden toegevoegd door middel van een (membraan)doseerpompje. De dosering moet plaats vinden in de leiding waar een goede vermenging met het circulatiewater mogelijk is, bij voorkeur circa vijf meter vóór het filter. Dosering voor de circulatiepomp dient vermeden te worden omdat deze de vlokvorming kan verstoren. Dosering: 0,02 tot 0,2 gram per m3 rondgepompt water.

LOCRON-L kan vooraf worden verdund. Geadviseerde verdunning: 1 deel LOCRON-L op 9 delen water. Controleer of de pH lager is dan 5. Indien noodzakelijk aanzuren met zoutzuur (i.v.m. voorkoming van uitvlokking in vat).

Onze adviseurs kunnen u volledig inlichten omtrent de dosering en de beste methode. Ook voor uw situatie kan een berekening gemaakt worden van een adviesdosering samen met een adviesinstelling voor de vlokmiddel doseerpompjes.

Artikelnummers & verpakkingseenheden

5163011 Locron-L 24 kg (Can)

Waterbehandeling



Gerelateerde producten

Locron-L is een vloeibaar vlokmiddel uit de Tevan® productlijn waterbehandeling.

Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifieke eigenschappen tegen de mate van vervuiling, neem hiervoor altijd contact met ons op voor advies.



Specificaties

Uiterlijk	: lichte transparante vloeistof
PH waarde	: pH (20°C): 3,6
Soortelijk gewicht	: Sg (20°C): 1,15 g/ml
Bevat	: aluminiumhydroxychloride $Al_2(OH)_5Cl \cdot 2-3H_2O$ (50% oplossing).

Doseren = besparen

Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor 1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Advies

Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Opslag & Transport

CLAUSULE

Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen. Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.

