

TEVAN® MULTIVLOK

Vloeibaar vlokmiddel

Het product

Vlokmiddel op basis van aluminiumhydroxy-chloride volgens de formule $Al_2(OH)5Cl \cdot 2-3H_2O$. Tevan® Multivlok is vloeibaar dus gemakkelijk doseerbaar.

Zeer geschikt voor filterinstallaties in zwembaden. Zowel verdund (max. 10 keer) als onverdund toepasbaar. Gering verbruik, in zwembadwater meestal vanaf 0,02 tot 0,2 gram per m³ rondgepompt water.

Vormt zeer hechte vlokken.

Eigenschappen

- Vloeibaar, dus gemakkelijk doseerbaar
- Zowel verdund (max 10 keer) als onverdund toepasbaar
- Gering verbruik, in zwembadwater vanaf 0,02 tot 0,2 gram per m³ rondgepompt water
- Vorming van zeer hechte vlokken
- Geen opbouw van een harde laag op het filter bed (en de zgn kanaal-vorming)
- pH-bereik 5 - 9
- Ongevoelig voor de watertemperatuur
- Een lager verbruik van suppletiewater en van chloorbleekloog blijkt zeer goed mogelijk te zijn

Dosering & Gebruik

0,02 - 0,2 g/m³

Tevan® Multivlok dient bij voorkeur continu aan het gecirculeerde zwembadwater te worden toegevoegd doormiddel van een (membraan)doseerpompje. De dosering moet plaats vinden in de leiding waar een goede vermenging met het circulatiewater mogelijk is, bij voorkeur circa vijf meter vóór het filter. Dosering voor de circulatiepomp dient vermeden te worden omdat deze de vlokvorming kan verstoren. Dosering: 0,02 tot 0,2 gram per m³ rondgepompt water.

Tevan® Multivlok kan ook vooraf worden verdund. Geadviseerde verdunning: 1 deel Tevan® Multivlok op 9 delen water. Controleer of de pH lager is dan 5. Indien noodzakelijk aanzuren met zoutzuur (i.v.m. voorkoming van uitvlokking in vat).

Onze adviseurs kunnen u volledig inlichten omtrent de dosering en de beste methode. Ook voor uw situatie kan een berekening gemaakt worden van een advies dosering samen met een advies instelling voor de vlok middel doseerpompjes.

Artikelnummers & verpakkingseenheden

5163014 Tevan® Multivlok 24 kg (Can)

Waterbehandeling



Gerelateerde producten

Tevan® Multivlok is een vloeibaar vlokmiddel uit de Tevan® productlijn waterbehandeling. Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifieke eigenschappen tegen de mate van vervuiling, neem hiervoor altijd contact met ons op voor advies.



Specificaties

Uiterlijk	: lichte transparante vloeistof
PH waarde	: pH (20°C): 3,6
Soortelijk gewicht	: Sg (20°C): 1,35 g/ml
Bevat	: aluminiumhydroxychloride $Al_2(OH)_5Cl \cdot 2-3H_2O$ (50% oplossing).

Doseren = besparen

Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor 1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Advies

Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Opslag & Transport

CLAUSULE

Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen. Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.

