

WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

Versie: 3.0 - 09-2021

Specifiek per situatie. De gegevens in deze WIK hebben grotendeels betrekking op het GECONCENTREERDE product.

TEVAN **Oxsilive**

Oxsilive is een reinigingsmiddel op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur



Scan QR code:
WEBSHOP • PI • MSDS



GEVAAR

- EUH071** Bijtend voor de luchtwegen.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

LEVERANCIER

Tevan BV
Edisonweg 19, 4207 HE Gorinchem

PRODUCTGEGEVENS

Uiterlijk: Kleurloze vloeistof
Geur: Azijn / zurig
pH ≈ 2

PRODUCTIDENTIFICATIES

CAS 7722-84-1 WATERSTOFPEROXIDE IN OPLOSSING, CAS 79-21-0 PERAZIJNZUUR

ALLERGENEN - N.V.T.

RISICO + SYMPTOMEN	PREVENTIE	EHBO / BHV / HOE TE HANDELEN
HUD Huid kan tijdelijk wit verkleuren	- Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen. - Draag geschikte handschoenen. - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.  	- Bij contact met de huid met water afspoeien / afdouchen. - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. - Wanneer huidletsels tevoorschijn komen, is het noodzakelijk een arts te raadplegen of de persoon naar een ziekenhuis of kliniek te laten overbrengen.
OGEN - Ernstige oogirritatie - Pijn - Veroorzaakt mogelijk schade aan hoornvlies en oogleden.	- Goedsluitende veiligheidsbril. - Vermijd contact met de ogen. (Het dragen van een corrigerende bril vormt geen bescherming.) 	- Overvloedig reinigen met water gedurende minimaal 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk). Blijven spoelen. - Ga voor directe verdere behandeling naar oogkliniek/oogarts en daarbij etiket tonen aan behandelaar.
INADEMEN - Bijtend / Irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen. - Irritatieverschijnselen aan de luchtwegen zoals hoest, branderig gevoel.	- Zorg voor voldoende ventilatie. - Dampen, aerosols, sproeiveel niet inademen. - Bij overschrijding van de grenswaarde met betrekking tot de werkplek een gasmasker met combinatiefilter ABEK-P2 opzetten. 	- In geval van inademing van grote hoeveelheden, de persoon in de open lucht brengen en warm en rustig houden. - Bij de vorming van aerosolen of nevels is inhalatie mogelijk. - Bij ademnood: zuurstof geven. Hulp van een arts inroepen.
INSLIKKEN Schadelijk	Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken.	- Mond met water spoelen. - Onmiddellijk grote hoeveelheden water laten drinken. - Een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.
VRIJKOMEN / LEKKAGE Reageert met alkalische producten, in het bijzonder met chloorhoudende producten.	- Bewaar product in originele verpakking. - De goed gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren. - Product nooit teruggooien in de can. - Product niet mengen met andere (reinigings) middelen.	- Het gemorste product met inerte, ontbrandbare absorberende materialen indammen. - Neutraliseren met een basisch ontsmettingsproduct. - Het bevuild oppervlak overvloedig spoelen met water.
BRAND - Het product zelf brandt niet. - Bij omgevingsbranden gevaar van ontbinding met vrijkomen van zuurstof.	Werk schoon en netjes.	- Alle blusmiddelen zijn geschikt. - Bij brand de rook niet inademen.

OPSLAG - ADR vrij

- Product gescheiden opslaan van alkalische middelen.
- Verpakkingen rechtop bewaren.
- Alleen een werkvoorraad in de werkkast houden.
- Controleer volle verpakkingen regelmatig.

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Dosering: Algemeen: 1:13 tot 1:5 (= 7,5% tot 18%)
Doseren: Gebruik bij voorkeur doseerapparatuur of doseertrolley.
Nulbeurt: Nippel geen of grijs: 17-18%
Dagelijks: Nippel rood: 7,5%

SPECIFIEKE INFORMATIE BETREFFENDE DE WERKPLEK

Product:

Situatie:

Deze WIK dekt niet alle risico's voor het werken binnen de ARBO WET.

Voor aanvullende informatie raadpleeg ook het Etiket, Productinformatieblad of het Veiligheidsinformatieblad (SDS).